

Distampatrice – tipo AS13SA

– type AS 13SA

Macchina di nuova generazione supercompatta,
adatta per la disareazione di prosciutti
e spalle in stampo

New generation extra compact machine

Ideal for removing air from hams

In the moulds

Elimina i difetti di stampaggio, come

I buchi che possono contenere gelatine

Favorendo così la tenuta della fetta al taglio

Removes any moulding defect,

Holes that can contain gelatin, thus slice cut will be cleaner.

Completo di apparecchiatura elettrica di comando

Gestita da PLC, nastro di carico, scarico ed elettrovalvole

Per scarico automatico del vuoto

Complete of electrical control equipment, control by PLC, with load, unload

Conveyor belt and solenoid valve for automatic vacuum exhaust

La macchina può essere completamente automatizzata collegandola, tramite nastri trasportatori e manipolatori, da una parte al tavolo di stampaggio e dall'altra alla pressa stampi automatica

The machine can be completely automated, connecting by roller belts the moulds table and the automatic mould press



Modello <i>Model</i>	Capacità stampi <i>Modul capacity</i>	Produzione oraria max. <i>Max hour output</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Potenza installata <i>Installed power</i>
AS 13 SA	3 x ciclo	350 pz pieces	300 x 70 x 180 (H) cm	8,5 Kw